



SOLLEVATORI A MAGNETI PERMANENTI al Neodimio Ferro Boro NdFeB

Il sollevatore magnetico LTF a base prismatica è il mezzo più rapido per sollevare e staccare carichi ferrosi rigidi di adeguato spessore con superfici piane o tonde.



ART.	Dimensioni mm	Forza magnetica kg	Peso kg	OFFERTA €
220.01	80x170x170	300	8	311,65
220.02	100x225x200	500	16	523,04
220.03	175x310x300	1.000	58	1.064,00
220.04	200x400x380	2.000	120	2.192,40
220.05	70x135x140	100	4	157,40
220.06	80x140x170	200	6	284,35
220.07	60x145x130	150	4	224,87
220.08	230x525x450	3000	210	3.524,04
220.09	430x734x496	5000	440	8.262,00

ART.		220.01	220.02	220.03	220.04	220.05
Forza magnetica piatto	kg	300	500	1000	2000	100
Forza magnetica piatto	N	2942	4903	9807	19613	981
Forza magnetica tondo	kg	150	250	500	800	50
Forza magnetica tondo	N	1471	2452	4903	7845	490
Preso sul piatto						
max dimensione sollevabile	mm	1500	2000	3000	3000	1250
Preso sul piatto/tondo						
min spessore sollevabile	mm	20	20	30	35	15
Preso sul tondo						
min Ø	mm	30	40	70	90	30
max Ø	mm	200	300	400	600	120
Dimensioni	mm	80x170x170	100x225x200	175x310x300	200x400x380	70x135x140
Peso	kg	8	16	58	120	4